

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ КУЛЬМАН

Мобильный интерактивный кульман доски прямой проекции, позволяющая учителю и ученику одновременно работать с разнообразными учебными материалами и электронными уроками. Предустановленный программный комплекс обладает необходимым функционалом полноценного графического редактора и flip chart.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мобильный интерактивный кульман ПРОСИГМА с ультракороткофокусным проектором, рабочей магнитной маркерной проекционной сенсорной поверхностью диагональю не менее 78" (со встроенным ПК)

Ввод информации пользователем	Прикосновение (одновременных не менее 2х)
Корпус	<p>Напольный, перпендикулярно к полу + возможность изменять положение в двух плоскостях</p> <p>Цвет корпуса 9006 (серый) / 9005 (черный)</p> <p>Материал корпуса Алюминиевый профиль, Сталь</p> <p>Угол наклона проекционного экрана относительно пола от 0 до 90</p> <p>Материал рабочей поверхности проекционного экрана проекционный экран - магнитно маркерная доска</p> <p>Универсальное крепление для интегрированного проектора</p> <p>Универсальное крепление проекционной доски с возможностью монтажа различных размеров</p> <p>Основание с утяжелением на колесах</p>
Габаритные размеры проекционного экрана, мм	<p>Высота — 1200</p> <p>Ширина — 1700</p> <p>Глубина — 40</p> <p>Максимальная высота устройства в сборе при вертикальном положении проекционного экрана — 2100</p> <p>Габаритные размеры основания на колесах, мм (ШхГ) — 1079 x 719</p>
Температурный режим, градус Влажность, %	<p>от -5 до +50</p> <p>не более 90</p>
Комплект поставки	<p>Кабель питания</p> <p>Кнопка включения питания платы управления</p> <p>Беспроводная клавиатура</p> <p>Лоток-держатель маркеров</p> <p>Маркеры 4 шт. цветные (красный, черный, зеленый, синий)</p> <p>Стилус пассивный 2 ед .</p> <p>Интерактивные перья (2шт)</p> <p>Указка телескопическая</p> <p>Губка для стирания цветных маркеров</p>



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мобильный интерактивный кульман ПРОСИГМА с ультракороткофокусным проектором, рабочей магнитно маркерной проекционной сенсорной поверхностью диагональю не менее 78" (со встроенным ПК)

Сенсорный экран	Технология распознавания касаний - Инфракрасная рамка Размер - не менее 78" Точность - 4096*4096 Количество одновременных касаний - не менее 2х
Управление	Централизованное управление от одного пульта ДУ Пульт ДУ с 4 кнопками управления Возможность выбора любого диапазона расположения в двух осях Возможность одновременно менять положение в двух осях
Проектор	Тип - ультракороткофокусный Способ формирования изображения - 3LCD / DLP Разрешение матриц оригинальное - Не менее 1280 x 800 Проекционное отношение – не менее 0,46:1 Входы: HDM1•2; VGA•2, YCbCr, Video; Audio: 3.5 Mini Jack, Выходы: VGA•1; Audio out(Mini Jack) Управление: RJ45/RS232/USB Совместимость Видео PAUSECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N /720p/576p/480p/576i/480i/20p/1080i/1035i
Блок управления	встроенный ПК
Процессор	Тип - Intel® Celeron® / Intel® Pentium® / Intel® Core™ i3 / Intel® Core™ i5
Плата управления	Объем оперативной памяти (RAM) - 4000 / 8000 / 16000 Мб Тип - SDD Объем - 120 / 250 / 512 Гб

